

SUNMI V2

TERMINAL PUNTO DE VENTA PORTÁTIL

- Ahorra en costos adicionales de remplazo con los rollos de 50mm de diámetro de doble capacidad.
- Acelera tus transacciones con la tecnología de punta Seiko, imprime hasta 16.7% más rápido y vuelve tus procesos más eficientes.
- Con una pantalla de 5.45" y ancho de 17.8mm, la V2 es un dispositivo amigable al usuario, portable y fácil de manipular.
- Con una pantalla HD brillante de 1440*720 y un altavoz de 95dB de con soporte de voz clara, nunca más perderás una comanda.
- Soporta todos los operadores móviles 4G de banda doble y Wi-Fi desde 2.4Ghz hasta 5Ghz, lo cual permite una conexión altamente estable.




Imprime facturas



Pago móvil



Comanda móvil



Control de fila



Recibe órdenes
a domicilio



Administra
Marketing



V2 Especificaciones Técnicas



CPU
Procesador
Quad Core
1.3GHz



OS
SUNMI OS 2.0
(Base de Android 7.1)



Memoria
8GB ROM+1GB RAM
16GB ROM+2GB RAM
(opcional)



Pantalla
5.45"HD+
1440x720 18:9 IPS



WIFI
2.4G/5G,
Soporte de IEEE 802.11
a/b/g/n



GPS
GPS , AGPS
Soporte de
OTG



Botón
Botón de encendido,
Volumen + / Volumen -



Base
Soporte de base de
carga



Batería
No desmontable de
polímero de litio,
2580mAh@ 7.6V



Altavoz
95dB



Puerto
USB Tipo-C



Bluetooth
Soporte de
Bluetooth 4.0,
BLE



Fuente de Poder
Entrada; AC 100-240V
Salida; 5V/2A



Dimensiones
219.1*80*17.8mm



Peso
364g (con batería)



**Ranura de
tarjeta SIM**
NANO SIM卡*1



Comunicación
4G/3G/2G



Impresora
Seiko Térmica de Alta
Velocidad 58,
volicidad de impresión
70mm/s MAX,
Soporte de Roll Diameter
50mm



Cámara
5.0MP con Auto Foco y Flash
LED,
Soporte de 1D/2D



Entorno de Trabajo
Temperatura de trabajo : 0°C~45°C
Temperatura de almacenaje : -
40°C~70°C

Nota:

1. Memoria actual puede variar y ser reducida por varios factores. El sistema operativo también ocupa memoria.
2. Las especificaciones actuales del producto lanzado tendrán prioridad sobre la información enlistada en el catálogo; todo cambio podrá ocurrir sin previo aviso.