

POS Android – Producto de Pago



SUNMI P2 Lite



- Procesador de alto desempeño de 4 núcleos.
- Pantalla HD IPS de 5.0”.
- Soporte de pagos omni-canal: banda magnética, Tarjetas IC, NFC, código QR.
- Escáner profesional para lectura de código de barras 1D (opcional).
- Soporte de redes Wi-Fi, 4G Full Netcom, eSIM.
- Ultra portable por su tamaño y agujero para correa.
- Moldura doble que soporta una prueba de caída de 1M



Escáner



Pago con tarjeta



Pedidos a domicilio



Verifica cupones



Pago con QR



Base de carga opcional

SUNMI P2 Lite

Especificaciones Técnicas



Soporte de Tarjeta IC

Tarjeta inteligente IC
compilada con estándares
ISO7816/EMV/PBOC 3.0



Tarjeta SIM

1 x ranura SIM
Soporte de 1.8/3.0V



Soporta Magcard

Soporte de 1/2/3 pistas
deslizamiento bidireccional
compilador con estándares
ISO7810/7811



NFC

PBOC 3.0
ISO/ICE 14443 Tipo A&B
Tarjeta Mifare, QPBOC



Seguridad

Teclado virtual
Compilador: ANSI X9.8/ISO9564
ANSI X9.9/ISO8731
Llave maestra / Inicio de sesión
Soporte de algoritmo cifrado
3DES, RSA, SHA-256



Tarjeta PSAM

Soporte de tarjeta PSAM doble
compilador con estándar ISO7816



CPU

Qualcomm 8917 ARM
Cortex-A53
Quad-core 1.4GHz CPU



GPS

GPS
AGPS



Puerto

1 x Tipo C
Soporte USB 2.0 HS , OTG



Magcard

Soporta 1/2/3 pistas,
deslizamiento
bidireccional,compilador
con estándar
ISO7810/7811



Cámara

5.0MP, Flash
AF , lector de códigos de
barras 1D/2D



OS

Android 7.1
SUNMI OS



Botones

Poder (bloqueo de
pantalla)
2 x botones de Function ,
1 x botón de inicio



Bluetooth

Bluetooth 2.1/3.0/4.2
Soporte de BLE



Tarjeta-IC

Soporte de tarjeta
inteligente IC, compilador
con estándar
ISO7816/EMV/PBOC 3.0



Sensor

Sensor de Gravedad



Memoria

8GB ROM+1GB RAM



Fuente de poder

Entrada :
AC100~240V/0.15A
Salida : DC5V/1A



Tarjeta SIM

Única ranura SIM,
Soporte de 1.8V/3.0V



NFC

PBOC 3.0/ISO/ICE 14443
Tipo A&B
Tarjeta Mifare, QPBOC
Paypass,Paywave



Entorno

Trabajo: 0°C ~ 40°C
Almacenaje: -20°C ~ 60°C
Test de caída : 1M



Pantalla

5.0" HD
1280x720 , IPS



Batería

Desmontable de
polímero de litio
3.8V/3000mAh



Dimensiones

15.78×7.5×2.24cm



Tarjeta PSAM

Única ranura PSAM ,
compilador con
estandar ISO7816



Comunicación

2G (B3/B8)
3G: WCDMA(B1/B8)
4G (B1/B3/B7/B20/B38/B40)



Wi-Fi

2.4G/5G
Soporte de IEEE 802.11 a/b/g/n



Altavoz

1W



Peso

Dispositivo : 256g



Seguridad

ANSI X9.8/ISO9564,
ANSI X9.9/ISO8731 ,
Llave maestra / Llave de
sesión, soporte de 3DES,
RSA, SHA-256, SM2,
SM3, SM4, etc.

Optional



1D Barcode Recognition

1D hard solution professional scan code
reader

Nota:

1. Memoria actual puede variar y ser reducida por varios factores. El sistema operativo también ocupa memoria.
2. Las especificaciones actuales del producto lanzado tendrán prioridad sobre la información enlistada en el catálogo; todo cambio podrá ocurrir sin previo aviso.