

Terminal de pago inteligente

SUNMI P3 Nuevo

Terminal de pago de pantalla grande, potente e innovador.




Licencia de acceso a la red
UnionPay

PCI PTS 6.2

Cumplimiento de las normas de
seguridad PCI PTS6.2



Certificación EMV



Aprobación de
MasterCard PayPass



Aprobación de Visa
PayWave



Certificación American
Express

Desarrollado por
SUNMI OS

Compatible con
SUNMI DMP

Compatible con
SUNMI PAYMENT SOLUTION

Diseño de producto preparado para el futuro.

Pantalla HD+ de 6.75", brillo de 350 nits.

Cuerpo delgado, solo 17 mm en su parte más delgada.

Rendimiento mejorado.

Procesador de cuatro núcleos y memoria de 2 GB + 8 GB para una experiencia siempre sencilla.

Una solución de pago única integrada para realizar transacciones sin preocupaciones.

Sistema operativo SUNMI: diseñado para el pago y la seguridad con certificación PCI y EMV.

TMS: implementado en una nube privada para administrar de forma segura sus dispositivos.



Versátil, ideal para todos los escenarios de pago

Los clientes pueden pagar como deseen mediante escaneo, toque, chip y deslizamiento.

NFC



Deslizamiento



Chip



*Modelo de referencia. Las características y la configuración pueden variar según la versión disponible.

*Imágenes con fines ilustrativos. El producto final puede presentar variaciones.

Escenario de aplicación de SUNMI P3 Family



Pedidos en restaurantes



Pago y recuento de inventario de tiendas minoristas



Diseñado para personas con discapacidad visual

Especificaciones técnicas del SUNMI P3

Configuración general

*Modelo de referencia. Las características y la configuración pueden variar según la versión disponible.
*Imágenes con fines ilustrativos. El producto final puede presentar variaciones.

Modelo del producto T6F10	Procesador A53 de cuatro núcleos	Sistema operativo Sistema operativo SUNMI (Basado en Android 11 Go)	Memoria 2 GB RAM + 8 GB ROM	Pantalla 6.75" TFT HD+ 720 x 1600, IPS
Panel táctil Multitáctil capacitiva, revestimiento antihuellas	Impresora Alta velocidad Impresora térmica: 70 mm/s Ancho/diámetro del rollo de papel: 58 mm/40 mm	Cámara trasera 5 MP AF, o 2 MP FF (Opcional)	GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo	Lector de banda magnética Admite 1/2/3 pistas, bidireccional, cumple con las normas ISO7810/7811
Lector de tarjetas IC Admite tarjetas IC inteligentes, cumple con la norma ISO7816	Lector NFC Admite tarjetas tipo A y B, tarjetas Mifare, cumple con ISO/IEC 14443, EMV, Paypass, Paywave	Ranura para tarjetas PSAM 2 x PSAM	Ranura para tarjetas SIM/SD 1 x SIM + 1 x Micro SD o 2 x SIM, 1 x SIM + 1 x eSIM (Admite personalización) + 1 x Micro SD (Opcional)	Base Base funcional, admite 1 USB-C, 1 USB-A, 1 Ethernet (opcional), 1 RS232 (opcional), WiFi (opcional)
Sensor G Opcional	Red 2G, 3G, 4G	Wi-Fi 2.4 G/5 G, compatible con IEEE 802.11 a/b/g/n/ac	Bluetooth Bluetooth 5.0, compatible con BLE	Puertos 1 USB tipo C compatible con OTG 6 pines Pogo en la parte posterior para carga/comunicación por cable (Opcional)
Adaptador de alimentación Entrada: 100-240 V CA Salida: 5 V / 2 A	Botones 1 tecla de encendido, 1 tecla de función (Opcional)	Parlante 1 parlante, 90 dB	Peso total 400 g mínimo (Incluida la batería)	Entorno Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ 50°C Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 70°C
Batería Batería de litio extraíble, 7.7 V/2630 mAh	Dimensiones (Largo x Ancho x Altura) 201.4 x 80 x 17 mm			